

上海秉铭工控设备有限公司联系人:刘俊清 手机: 18321803994 电话: 021-69587125 传 真 : 021-39530169 网 站 :www.bingminggk.com 邮箱:867666925@qq.com QQ: 867666925 供应: 倍加福传感器, P+F 传感器, 倍加福接近传感器, 倍加福光电传感器, 倍加福超声波传感器, P+F 光电传感器, P+F 超声波传感器, P+F 视觉传感器, 倍加福视觉传感器。SICK 传感器, SICK 光电传感器、SICK 色标传感器、SICK 接近传感器、SICK 磁性气缸传感器, SICK 超声波传感器, SICK 视觉传感器, 巴鲁夫传感器, BALLUFF 传感器, 巴鲁夫接近传感器, 巴鲁夫光电传感器, 巴鲁夫超声波传感器, 巴鲁夫位移传感器, 巴鲁夫视觉传感器, 巴鲁夫压力传感器, BALLUFF 接近传感器, BALLUFF 光电传感器, BALLUFF 超声波传感器, BALLUFF 位移传感器, BALLUFF 视觉传感器, BALLUFF 压力传感器, 图尔克传感器, TURCK 传感器, 图尔克接近传感器, 图尔克光电传感器, 图尔克超声波传感器, 图尔克位移传感器, 图尔克视觉传感器, 图尔克压力传感器, 图尔克流量传感器, TURCK 近传感器, TURCK 光电传感器, TURCK 超声波传感器, TURCK 位移传感器, TURCK 视觉传感器, TURCK 压力传感器, TURCK 流量传感器, IFM 传感器, 易福门传感器, 易福门接近传感器, 易福门光电传感器, 易福门超声波传感器, 易福门视觉传感器, 易福门压力传感器, 易福门流量传感器, 易福门温度传感器, 易福门视觉传感器, IFM 近传感器, IFM 光电传感器, IFM 超声波传感器, IFM 位移传感器, IFM 视觉传感器, IFM 压力传感器, IFM 流量传感器, IFM 温度传感器, IFM 视觉传感器, 邦纳传感器, BANNER 传感器, 邦纳接近传感器, 邦纳光电传感器, 邦纳超声波传感器, BANNER 光电传感器, BANNER 超声波传感器, BANNER 视觉传感器, BANNER 视觉传感器。Baumer 传感器, 宝盟传感器, 科瑞传感器, Contrinex 传感器, MTS 传感器, MTS 位移传感器, Barksdale 压力传感器, 巴士德压力传感器, HYDAC 压力传感器, 德克压力传感器, KEYENCE 传感器, 基恩士传感器, 公司主要代理销售产品系列传感器:德国 P+F 倍加福 (PEPPERL+FUCHS), SICK 西克, IFM 易福门, 图尔克 TURCK, 贺德克 HYDAC, 巴鲁夫 BALLUFF, 美国 MTS 位移传感器, 邦纳 BANNER, 欧姆龙 OMRON, 美国派利斯。编码器: 德国 P+F 倍加福 (PEPPERL+FUCHS), SICK 西克, IFM 易福门, 图尔克 TURCK, ,kuebler 库伯勒编码器, TR 编码器, LEINELINDE 林德, 亨士乐 Hengstler, HEIDENHAIN 海德汉, SEW 编码器, ELTRA 意尔创, 光洋 KOYO, 欧姆龙 OMRON。安全栅: 德国 P+F 倍加福 (PEPPERL+FUCHS), 英国 MTL, 图尔克 TURCK, PHOENIX CONTACT 菲尼克斯。变频器, 电机减速机, PLC:德国 SEW, 西门子 SIEMENS, ABB, 欧姆龙 OMRON, 格立特气缸, 电磁阀, 阀门定位器: SMC 气缸, CKD 电磁阀, FESTO 费斯托, Rexroth 力士乐, ASCO 电磁阀, BURKERT 宝德, 福斯 FLOWERVE, 西门子 SIEMENS。编码器, 传感器附件: 钢制弹簧联轴器, 波纹管联轴器, 螺旋联轴器, 十字滑块联轴器, 梅花联轴器, 铝合金联轴器, 膜片联轴器, 不锈钢联轴器, M12 连接器, M12 插头, M23 插头, L 形支架, 钟形支架, SSI 信号转换仪表等等 SOR 产品压力开关

- 控制范围从负压力 1kg/cm² 到 680kg/cm², 分多级控制
- 控制压力最大为 680kg/cm²
- 微压控制为 15mm 水柱
- 真空-0-压力控制为: 1kg/cm²(负压)-0-5.5kg/cm²
- 双设置点压力开关可以独立控制两点不同的压力值
- 切换差分可调与不可调两种

数字式一体化压力仪表(开关, 变送器及现场显示仪表) (SGT)

- 开关: 2 个独立的 SPDT (Photo MOS) 继点器输出
- 死区分别可调, 范围 0.1%-100% 满量程
- 常开, 常闭点可自行设置
- 重复性 0.1%
- 显示: 显示范围可达满量程的 1.5 倍
- 12 种可选显示单位
- 变送器: 两线制回路供电
- 自诊断功能
- 5: 1 调节比液

位开关 • SOR 液位开关分浮球式、浮筒式，超声波式及导纳式四种，同时也分为外部安装式、顶装式、侧装式几种，广泛用于对液位的液面、界面控制及粘合物、纸浆、粉沫、固体颗粒的液面控制，温度范围广泛：常温到 600 摄氏度。 射频导纳物位开关及变送器 (RF) • 控制单元分为：单点、多点液（料）位开关、液（料）位变送器 • 探头分为：硬性探头最长可达 3m，软缆探头最长可达 61m，316SS 探头，带绝缘层的 Teflon，Kynar 探头，双极探头，同轴套管探头 (Stilling well)，卫生型探头，高温型探头 (538oC) 等。 • 探头的标准统一化 • 探头结构的最佳化 • 应用技术—准射频导纳 • 应用范围：液体液位、界面、泥浆、糊状物物位、固体 差压开关 • 控制差压的范围从 0 到 175kg/cm²，多级控制 • 微压差控制为 0-305mm 水柱 • 在高工作压力 (100kg/cm²) 情况下可实现微差压控制 (170mm 水柱) • 可适用于系统静压突变的工况 温度开关 • 控制范围从 -45oC-595oC，分四级控制 • 双设置点温度开关可以独立控制两点不同的温度值 • 压力式温度开关的灵敏度高，每升高或降低 1oC 会引起 0.15-0.2kg/cm² 的压力变化，且反应时间快 • 全密封式温度开关适应于任何环境 流量开关 • 采用热差式测量原理，反应速度快，探头耐用性强——自热式电阻温度探头 • 接线极其方便——可拆卸的电子线路板 • 高可靠性——没有可移动部件，不会发生移动部件易产生的粘连，磨损故障 • 应用范围广——过程介质温度 -70° C-200° C 接触式超声波液位开关 (ULS) • 无需调节——易于安装 • 无可移动部件——使用寿命长 • 不受温度，压力，比重，介电常数，导电性等工况变化的影响——重复性好 • 探头循环自检功能 • 可选的时间延迟设置——消除由于液面波动造成的误动作 • 可选的泵的逻辑控制功能 • 多种探头材质可选 (316SS, Hast-C, Monel, Carpenter 20) • 可远程安装 (5.2m) • CSA, FM 防爆认证 • 极具竞争性的价格非接触式超能超声波物位变送器 (ULT) • 3 大特性——高能量、低频、自动增益调节 • 高能量所带来的优势：在苛刻的工况下 (粉尘，泡沫，蒸汽) 有很强的穿透能力；高能量的声波确保所接收的回波在能量衰减后仍可用于测量。 • SOR U 系列的工作频率为 5-30KHZ，其他同类产品通常为 20-90KHZ。 低频声脉冲波比高频有更强的穿透力，距离更远 低频比高频受到更少的质体干扰 最大的测量范围可达 80m • 自动增益调节的优势 无需进行空罐操作来消除虚假回波的干扰始终能够锁定真实物位回波，不会造成回波信号的丢失 唯一可根据工况情况自行调节的产品 可以在其他产品失败的工况下工作

54NN-EE18-M4-C2A 5BA-EB5-M2-C1A-PP 4NN-K5-N4-B1A 5NN-KK5-M4-C1A
 4NN-K45-N4-C4A-X371 4NN-EE45-N4-C2A 54NN-EE5-N4-C2A 4NN-EE45-N4-C2A-
 4NN-K4-N4-C4A-X371 12NN-YY4-M4-B1AX1 107EL-EG12-P1-F1A
 X1 101LC-K3-M4-C1A 4NN-EE5-N4-C2A- 25023001 3P 125A 9NN-K4-N4-C1A0-3MPa
 9NN-K5-N4-F1A 2NN-K3-S1-C1A-TTX371 6L-A3-N4-CIA-TT
 IRN-K45-M4-C2A-TTX3 44V1-AA45-N4-CIA 15RB-EE2-N4-C2A 103W1-K
 805-N5-C24 1RN-K45-M4-C2A-TTX3 52NN-K116-M4-C1A 9NN-K45-N4-02A
 IRN-K45-M4-C2A-TTX3 量 程 :
 500-40 9NN-K45-N1-F1A 200~1750PSi 9NN-K45-N1-F1A 200~
 1750PSi 6NN-K5-M4-C2A-TTXX618 140~1240 5NN-K5-M4-C2A-TTXX618
 240~2585 1NN-K45-N1-F1A 500~4000PSi 4NN-EE4-N4-C2A 14
 -170KPa 18RB-K2-N4-B1A-MM 3.5-14KPa 54NN-K118-N4-C2AX3X373 6NN

-K5-N4-C2A-TT	138-1241KPA	9AG-EF45-N1-FIA-XX618	200-1750ps	534C
R-TN51-P9-ZIA-VIRR	0-500psi	534CR-TN50-P9-ZIA-VIRR	0-50psi	4VI-
LA4-M4-CIA-YY	2-25PSI	750PSI	4NN-EE4-N4-C2A	14-170KPa
4-CIA-X	3-50PSI	44VI-AA45-M4-CIA	0.3-5bar	101RN-KK3-M4-CIA
-2bar	44VI-K5-N4-CIA	0~1MPA	连	续
调	206A-CSB-N-Z1-ET2T-X2-X371	54NN-K118-N4-B1A-X373	107AL-N40-P	
1-F0A-806	6RN-K4-M4-C2A-YYTT-X371	103WI-K805-N5-C24	4NN-5K-M4-C	
IA-X	3-50PS	44VI-AA45-M4-CIA	0.3-5BAR	18RB-K2-N4-B1A-MM
KPA	101RN-KK3-M4-CIA	0.2-2BAR	6NN-K45-M4-C1A-TTX3X373	6NN-K2-M
4-FC1A-TTXCX373	64NN-K3-M4-CB1A-TTXCX373	15RB-EE2-N4-C2A-	定	值
31T/h=30.75	12NN-K5-N4-B1A	索	尔	SOR
关	1NN-K45-N1-F1A	索	尔	SOR
关	1RN-K45-M4-C2A-TTX3	索	尔	SOR
关	201AH-EF115-U9-C7A-TT	索	尔	SOR
关	201L-K125-U9-C7A-TT	索	尔	SOR
关	22RB-K614-N4-C1A-X373	索	尔	SOR
关	4NN-K45-S1-C1A	索	尔	SOR
尔	SOR	液	位	开
关	54NN-K118-M4-C2A	索	尔	SOR
关	54NN-K118-N4-C1A	索	尔	SOR
关	54RN-EE118-M4-C1A	索	尔	SOR
关	4B4-K4-M4-C2A-TTCLPK	索	尔	SOR
尔	SOR	液	位	开
关	201NN-K115-U9-C7A	索	尔	SOR
关	12LC-K45-M4-C2A-TTX3	索	尔	SOR
关	101RN-K3-N4-C1A	索	尔	SOR
尔	SOR	液	位	开
关	4VI-LA4-N4-C1A	索	尔	SOR
关	17RB-EE2-N4-C2A-TT	索	尔	SOR
关	101NN-K3-M4-C1A-TT	索	尔	SOR
关	12NN-K5-M4-C1A-TT	索	尔	SOR
尔	SOR	液	位	开