

有三种类型的电热式胶带修补器：

1、XTXBJ-1 型点修补器：对于小面积的局部穿孔胶带，或胶带覆盖和局部芯部损伤修复，也可用于覆盖局部损伤修复的胶粘剂。

2、XTXBJ-2 型边修补器：专门用于胶带罩局部小面积破损的修复，但工作压力低。



3、XTXBJ-3 型线（纵撕）修补器：用于修复胶带的纵向划痕和长期撕裂损伤，也可用于修复胶带的边缘损伤。

这三种补片具有体积小、重量轻、装卸方便、温度均匀、能耗低、压力装置产生的液压高而均匀等特点，可广泛用于帆布、尼龙、丙纶等橡胶带的修复。矿石、钢丝绳芯。

电热式胶带修补器的使用安装：

- (1)在待修理的地方填入生橡胶。或由我厂服务人员在调试设备安装论证。
- (2)将下部机架置于修复位置(均称)下，机架下方，将水压板置于胶带下方，下部加热板(刚好位于修复位置上方)。
- (3)将加热板、隔热板和上齿条放在贴片底部。
- (4)安装拉杆、垫圈、螺母并拧紧。
- (5)将电控箱和电源分别与一次导线连接，将加热板和电控箱分别与二次导线连接。
- (6)使用高压软管将泵与水压板连接，打开电子控制箱(参见 XBG 操作方法)，向水压板注水至硫化压力。

由于物料中的异物或机械故障，带式输送机将沿带纵向撕裂较长时间。使用该贴片可有效快速地修复带。此外，工厂可以根据用户的不同需求生产特殊的维修设备。带式硫化机是隔爆型电热硫化机。是一种专门用于输送带接头的轻便硫化设备。是帆布、尼龙、钢丝绳带接头的理想设备。带式硫化机具有体积小、重量轻、拆装方便、加热快、温度均匀、热效率高、工作安全可靠的特点。