

BPJ-4 钢丝绳输送带电动剥皮机



用途：

BPJ-4 钢丝绳运输胶带剥皮机（下称剥皮机），普通电源供电，操作方便，工作可靠，搬运轻便，可完成各种钢丝绳运输胶带的剥皮工作，广泛应用于冶金、矿山、水泥、电厂、港口、建材、化工等行业的各种钢丝绳运输胶带硫化接头的辅助设备。

特点：

- 1、剥离面积大、速度快，可以大幅度降低劳动强度，减少节头所需时间；
- 2、份量轻，便于携带、搬运；
- 3、运行稳定。

技术参数：

1★ 电源电压：380 伏特 3 相 50 赫兹

2★ 功率：3KW

3★ 重量：96Kg

4★ 适用范围：各种宽度的钢丝绳胶带

5★ 海拔高度不超过 2000M。

6★ 工作环境温度：-20°C ~ +40°C。

7★ 空气相对湿度不大于 85%。

8★ 在无破坏绝缘的气体或蒸汽环境中。

9★ 外型尺寸：590×360×470mm

订货须知：

1★ 钢丝绳胶带带宽

2★ 钢丝绳胶带型号或钢丝绳直径

使用方法：

- 1、按常规方法将输送带定中线、应将相应的接头处用刀分开、分开第一层；
- 2、将输送带剥头机放到适当的位置，并用钢丝绳将其固定好；
- 3、接通电源；
- 4、用夹具将分开的第一层夹住，开动电机，并用刀具将剥离部分在适当的地方划开；
- 5、第一层剥离以后，重复以上相关步骤，分别剥离第二层、第三层等；